

# BRUKSANVISNING FÖR ROSTSKYDDSSOLJA

Selder & Company AB 22.2.2018

[www.selder.com](http://www.selder.com)



## BEAKTA VARNINGSTEXTEN: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING AV TRASOR OCH DYLIKT

**Rena, icke korroderade metallytor som skall målas** behöver inte behandlas med ROSTSKYDDSSOLJA om de målas med Selder & Companys linoljefärger. De består till 45% vol. av bindemedel som har samma sammansättning och samma egenskaper som ROSTSKYDDSSOLJA.

**Avlägsna** lös rost, gravrost, färgrester, fett osv. med t.ex. högtryckstvätt. Hårt sittande ytrost behöver inte avlägsnas.

**Se till** att ytan är helt torr innan behandling.

**Påför** ROSTSKYDDSSOLJA rikligt med pensel eller spruta på torrt underlag då dygnstemperaturen hålls över 5°C.

Ju varmare oljan och/eller metallen är upp till 130°C, desto effektivare tränger oljan in i porer och skrymslen.

Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm ROSTSKYDDSSOLJA – den varken bränner eller osar. Oljan har svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den varma oljan eller stryka av penseln som du nyss doppat i oljan mot handflatan.

Vid 130°C avger oljan endast en doft av linolja.

VARNING: Vid temperatur över 180°C avger oljan vit ånga som har en stickande lukt.

**Tvätta** penslar och verktyg med stark såpa, t.ex. GROVSÅPA

**Om du ämnar måla ytan, avlägsna** efter 20-30 minuter (om kall olja efter 1-2 timmar) noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klabbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och polera med ROSTSKYDDSSOLJA.

**låt oxidera** tills ytan är torr, vanligtvis 1-3 dagar beroende på vind/ventilation och temperatur. I ett svalt garage med dålig luftväxling kan det ta en vecka.

### Arbetsskydd

Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130°C. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill.

VARNING: Metallföremål som varit i varm olja bränner.

**VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING! Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.**

**VARNING: Tvätta INTE den ytan med alkaliska tvättmedel, t.ex. GROVSÅPA då oljan reagerar med baser. Om detta sker, upplöses det yttersta skiktet och måste ersättas genom att spruta på en liten mängd ROSTSKYDDSSOLJA.**