

PRODUKTDATABLAD

LINOLJEFÄRG VIT HALVBLANK

Selder & Company AB 5.2.2018

www.selder.com

Slutstrykningsfärg på alla ytor (trä, stål, puts, glas mfl). utomhus och inomhus som grundmålats med LINOLJEFÄRG GRUND.



Unik teknologi

Tillverkningen av färgen är baserad på teknik från linoljafärgens glansdagar som förfinats med modern processteknik. Bindemedlet består till 100% av oxiderande fettsyror av linolja som är vattenavstötande, som levande organismer inte kan tillgodogöra sig och som motstår fetter, petroleumprodukter, salter och syror som förekommer i hushåll, t.ex. citron, vin och ättika. Fettsyrorna torkar genom att reagera med luftens syre och bilda linoxin, en naturlig polymer som fäster permanent vid torra underlag. Därför torkar färgen utmärkt, är hållbar och mögelresistent.

Bruksanvisning

Måla inte på fuktigt underlag, vid risk för regn eller om dygnstemperaturen går under 5°C. Sörj för god ventilation.

Blanda så färgen blir homogen. Skrapa upp allt pigment från burkens botten. Rör om tills färgen ser ut att vara väl blandad. Stäng sedan locket och skaka burken.

Måla alla lager noggrant med täckande men inte tjocka lager. Späd inte ut färgen, måla "direkt ur burken". Penselmålning: Arbeta ut färgen, korsstryk för jämn yta. Målning med spruta eller roller: laktta speciell noggranhet för jämn yta.

Tvätta penslar och rollers med stark såpa, skölj sprutan med lacknaffa.

Besök vår hemsida www.selder.com för mer information.

Sammansättning:

Bindemedel: Torkande (oxiderande) fettsyror av linolja. **Pigment:**

Maskinriven zinkoxid och titandioxid.

Lösningsmedel: Luktfritt isoparaffin 10% vol.

Vikt: 1.9 kg/l.

Torktid: Under ett dygn vid 20°C och god ventilation.

Åtgång: 1 liter för 12–20 m² per strykning beroende på underlag.

Förpackningar: 0,5, 1 och 5 liters burkar.

Produktens VOC: < 80 g/l.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010).

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING

Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.



VARNING

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet /behållaren lämnas till godkänd avfallsentreprenör.

Selder & Company AB
Knivstagatan 11
75323 Uppsala
+46 73 0700 384
atle@selder.com

