

TEKNISKT DATABLAD

GOLVSÅPA

Selder & Company AB 17.1.2021

www.selder.com

För såpbehandling av trägolv.



Vid behandling av trägolv med GOLVSÅPA bildas ett skyddande lager av tvål som upplöses efter hand som golvet torkas av med vatten. En såpbehandling räcker till 30-50 avtorkningar. Golvet bleks efter hand som man torkar det.

Ek bleks speciellt mycket, då oxalsyran i träet reagerar med såpan. Därvid bildas en mörkbrun till svart yta som tvättas bort med vatten.

Bruksanvisning

Påför GOLVSÅPA med en bred pensel. Flytta från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar såpa. Fortsätt tills hela ytan är mättad. Avlägsna sedan överskottet. När ytan är helt torr kan du polera eller torka av med kallt vatten. När det börjar bli svårt att avlägsna smuts med kallt vatten, skura golvet rent och låt det torka. Upprepa sedan såpbehandling.

OBS: GOLVSÅPA löser upp linoljefärg och angriper aluminium.

ARBETSSKYDD

Använd handskar när du arbetar med såpan, då den torkar ut huden. Akta ögonen, då såpan är starkt irriterande.

Besök vår hemsida www.selder.com för mer information.

Innehåller: Linoljesåpa 50%, vatten 50%.

Åtgång: 1-2 dl/m².

Förpackningar: 1 och 5 liters burkar.

Selder & Company AB
Knivstagatan 11
75323 Uppsala
+46 73 0700 384
atle@selder.com

