

# TEKNISKT DATABLAD

## GOLVSÅPA

Selder & Company AB 04.11.2024

[www.selder.com](http://www.selder.com)

För såpbehandling av trägolv.



Vid behandling av trägolv med GOLVSÅPA bildas ett skyddande lager av tvål som upplöses efter hand som golvet torkas av med vatten. En såpbehandling räcker till 30-50 avtorkningar. Golvet bleks efter hand som man torkar det. Ek bleks speciellt mycket, då oxalsyran i träet reagerar med såpan. Därvid bildas en mörkbrun till svart yta som tvättas bort med vatten.

### Bruksanvisning

Påför GOLVSÅPA med en bred pensel. Flytta från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar såpa. Fortsätt tills hela ytan är mättad. Avlägsna sedan överskottet. När ytan är helt torr kan du polera eller torka av med kallt vatten. När det börjar bli svårt att avlägsna smuts med kallt vatten, skura golvet rent och låt det torka. Upprepa sedan såpbehandlingen.

OBS: GOLVSÅPA löser upp linoljefärg och angriper aluminium.

### ARBETSSKYDD

Använd handskar när du arbetar med såpan, då den torkar ut huden. Akta ögonen, då såpan är starkt irriterande.

Besök vår hemsida [www.selder.com](http://www.selder.com) för mer information.

Innehåller: Linoljesåpa 100%

Åtgång : 1-2 dl/m<sup>2</sup>.

Förpackningar : 1 och 5 liters burkar.

Selder & Company AB  
Knivstagatan 11  
75323 Uppsala  
018-12 12 56  
[info@selder.com](mailto:info@selder.com)

